

Programmieren I und II

Unit 2

Grundlagen imperativer Programmierung



Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke

*Praktische Informatik und
betriebliche Informationssysteme*


- Raum: 17-0.10
- Tel.: 0451 300 5549
- Email: kratzke@fh-luebeck.de



@NaneKratzke

Updates der Handouts auch über Twitter #prog_inf
und #prog_itd

Units


FACH HOCHSCHULE LÜBECK
University of Applied Sciences

1. Semester

| | | | |
|--|--|---|---|
| Unit 1 Einleitung und Grundbegriffe | Unit 2 Grundlagen imperativer Programmierung | Unit 3 Selbstdefinierbare Datentypen und Collections | Unit 4 Einfache I/O Programmierung |
| Unit 5 Rekursive Programmierung, rekursive Datenstrukturen, Lambdas | Unit 6 Objektorientierte Programmierung und UML | Unit 7 Konzepte objektorientierter Programmiersprachen, Klassen vs. Objekte, Pakete und Exceptions | Unit 8 Testen (objektorientierter) Programme |

2. Semester

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Unit 9 Generische Datentypen | Unit 10 Objektorientierter Entwurf und objektorientierte Designprinzipien | Unit 11 Graphical User Interfaces | Unit 12 Multithread Programmierung |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|



Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

3

Abgedeckte Ziele dieser UNIT


FACH HOCHSCHULE LÜBECK
University of Applied Sciences

Kennen existierender Programmierparadigmen und Laufzeitmodelle

Sicheres Anwenden grundlegender programmiersprachlicher Konzepte (Datentypen, Variable, Operatoren, Ausdrücke, Kontrollstrukturen)

Fähigkeit zur problemorientierten Definition und Nutzung von Routinen und Referenztypen (insbesondere Liste, Stack, Mapping)

Verstehen des Unterschieds zwischen Werte- und Referenzsemantik

Kennen und Anwenden des Prinzips der rekursiven Programmierung und rekursiver Datenstrukturen

Kennen des Algorithmusbegriffs, Implementieren einfacher Algorithmen

Kennen objektorientierter Konzepte Datenkapselung, Polymorphie und Vererbung

Sicheres Anwenden programmiersprachlicher Konzepte der Objektorientierung (Klassen und Objekte, Schnittstellen und Generics, Streams, GUI und MVC)

Kennen von UML Klassendiagrammen, sicheres Übersetzen von UML Klassendiagrammen in Java (und von Java in UML)

Kennen der Grenzen des Testens von Software und erste Erfahrungen im Testen (objektorientierter) Software

Sammeln erster Erfahrungen in der Anwendung objektorientierter Entwurfsprinzipien

Sammeln von Erfahrungen mit weiteren Programmiermodellen und -paradigmen, insbesondere Multithread Programmierung sowie funktionale Programmierung



Am Beispiel der Sprache JAVA

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

4

Themen dieser Unit



Datentypen

- Werte
- Variablen
- Wertetypen

Operatoren

- Ausdrücke
- Arithmetisch
- Relational
- Logisch
- Bedingte Auswertung
- Zuweisung
- Type Cast

Kontrollstrukturen

- Anweisungsfolgen wiederholen
- Bedingte Ausführung von Anweisungsfolgen
- Mehrfach-Verzweigungen
- Schleifen


Routinen

- Parametrisierbarer Code
- Aufrufen wiederverwendbarer Funktionalität

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

5

Zum Nachlesen ...



Kapitel 4
Grundlagen der Programmierung in JAVA

Abschnitt 4.3
Einfache Datentypen

Abschnitt 4.4
Der Umgang mit einfachen Datentypen

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

6

Worum geht es nun?



Variablen

- dienen in Programmiersprachen dazu
- Werte zu speichern
- und mittels eines Namens (symbolische Adresse) ansprechen zu können.

| <i>Arbeitsspeicher</i> | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <i>symbolische Adresse</i> | <i>Adresse im Speicher</i> | <i>Inhalt der Speicherzelle</i> | <i>Typ des Inhalts</i> |
| | ⋮ | ⋮ | <i>ganzzahliger Wert</i> |
| b | 94 | 107 | |
| | ⋮ | ⋮ | |

Primitive Datentypen



FACH HOCHSCHULE LÜBECK
 University of Applied Sciences

- JAVA kennt 8 primitive Datentypen.

| Typname | Länge (in Byte) | Wertebereich | Standardwert |
|---------|-----------------|-------------------------------------|--------------|
| boolean | 1 | true, false | false |
| char | 2 | Alle Unicode-Zeichen | \u0000 |
| byte | 1 | $-2^7 \dots 2^7-1$ | 0 |
| short | 2 | $-2^{15} \dots 2^{15}-1$ | 0 |
| int | 4 | $-2^{31} \dots 2^{31}-1$ | 0 |
| long | 8 | $-2^{63} \dots 2^{63}-1$ | 0 |
| float | 4 | $\pm 3,402823 \dots \cdot 10^{38}$ | 0.0 |
| double | 8 | $\pm 1,797693 \dots \cdot 10^{308}$ | 0.0 |

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
 Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

Worum geht es nun?



FACH HOCHSCHULE LÜBECK
 University of Applied Sciences

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Ganzzahlige Datentypen | Gleitkommatypen | Wahrheitstyp |
| Zeichen | Zeichenketten | Typumwandlungen |
| Deklaration und Initialisierung | Wertezuweisung an Variablen | Auslesen von Werten aus Variablen |

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
 Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

Ganzzahlige Datentypen `byte`, `short`, `int`, `long` (integrale Typen)



Vier ganzzahlige Datentypen

- `byte` – 1 Byte Länge
- `short` – 2 Byte Länge
- `int` – 4 Byte Länge
- `long` – 8 Byte Länge

Für alle ganzzahligen Datentypen gilt:

- Vorzeichenbehaftet
- Länge ist auf allen
Plattformen gleich

Ganzzahlige Datentypen `byte`, `short`, `int`, `long` (integrale Typen)



```
byte max = Byte.MAX_VALUE;  
byte min = Byte.MIN_VALUE;  
System.out.println(min);  
System.out.println(max);
```

-128

127

```
short max = Short.MAX_VALUE;  
short min = Short.MIN_VALUE;  
System.out.println(min);  
System.out.println(max);
```

-32768

32767

```
int max = Integer.MAX_VALUE;  
int min = Integer.MIN_VALUE;  
System.out.println(min);  
System.out.println(max);
```

-2147483648

2147483647

```
long max = Long.MAX_VALUE;  
long min = Long.MIN_VALUE;  
System.out.println(min);  
System.out.println(max);
```

-9223372036854775808

9223372036854775807

Gleitkommatypen float, double

FACH HOCHSCHULE LÜBECK
University of Applied Sciences

Zwei Datentypen für Nichtganzzahlen

- **float**
 - 4 Byte Länge
 - Einfache Genauigkeit
- **Double**
 - 8 Byte Länge
 - Doppelte Genauigkeit

Für alle Fließkommatypen gilt:

- Dezimalnotation bestehend aus
 - Vorkommateil
 - Dezimalpunkt
 - einem Nachkommateil
 - einem Exponenten (optional)
 - einem Suffix (optional)

Vorkomma.Nachkomma[e**Exponent**][f|d]

Beispiele:

| | | | |
|--------|---|---------|-------------------------------|
| 3.4e3d | = | 3.400,0 | doppelte Genauigkeit (double) |
| .6 | = | 0,6 | |
| 1. | = | 1,0 | |
| 2f | = | 2,0 | einfache Genauigkeit (float) |

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

13

Gleitkommatypen float, double

FACH HOCHSCHULE LÜBECK
University of Applied Sciences

Beispiel funktioniert für double analog

```
float max_float = Float.MAX_VALUE;  
float a_float = 3.4e3f;  
float min_float = Float.MIN_VALUE;  
System.out.println(min_float);  
System.out.println(a_float);  
System.out.println(max_float);
```

1.401298464324817E-45
3400.0
3.4028234663852886E38

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

14

Miniübung:



```
double a = 0.7;  
double b = 0.9;  
double x = a + 0.1;  
double y = b - 0.1;  
if (x == y) {  
    System.out.println("Ich kann rechnen.");  
} else {  
    System.out.println("Ich kann nicht rechnen.");  
}
```

Ergibt welche Ausgabe?

Ich kann nicht rechnen.

Wahrheitstyp (I)

boolean

boolean kennt zwei verschiedene Werte

- true
- false
- Variablen dieses Typs dienen der Verarbeitung von Wahrheitsaussagen

Wahrheitswerte beruhen ausschließlich auf boolean

- Andere Programmiersprachen werten oft den Inhalt einer Variable ungleich null aus, was zu Unsauberheiten in der Programmierung führt
- Dies geht in JAVA nicht!

Wahrheitstyp (II) boolean

```
boolean a = false;

if (a) {
    System.out.println("a war true");
} else {
    System.out.println("a war false");
}
```

Korrektter Einsatz
eines booleschen
Variable in JAVA.

```
int a = 0;
if (a != 0) {
    System.out.println("a war true");
} else {
    System.out.println("a war false");
}
```

Falscher Einsatz
einer ganzzahligen
Variable als
boolean Ersatz in
JAVA.

Diverse Prog-Sprachen
erlauben so etwas.

Zeichen char

Zur Verarbeitung von
Zeichen bietet JAVA den
Datentyp char an.

char-Literale werden in
einfache
Hochkommata gesetzt.

- 'a', 'b', 'c', ...

```
char zeichen = 'A';
```

Was machen Sie, wenn Sie das
Zeichen ' ausdrücken wollen?

```
char zeichen = '';
```

Verwirrt den JAVA-Compiler, da
er nicht mehr weiß, wo das
Zeichen anfängt und aufhört.

```
char zeichen = '\';
```

Ausweg: Nutzung sogenannter
ESCAPE-Sequenzen,

Zeichentyp char – (ESC-Sequenzen)

| ESC-Sequenz | Bedeutung |
|-------------|--|
| \b | Rückschritt (Backspace, das durch die DEL-Taste erzeugte Zeichen) |
| \t | Horizontaler Tabulator (das durch die TAB-Taste erzeugte Zeichen) |
| \n | Zeilenschaltung (Newline) |
| \f | Seitenumbruch (Formfeed) |
| \r | Wagenrücklauf (Carriage Return – das durch die ENTER Taste erzeugte Zeichen) |
| \" | Doppeltes Anführungszeichen |
| \' | Einfaches Anführungszeichen |
| \\ | Backslash \ |

ESCAPE Zeichen werden zur Darstellung von Sonderzeichen oder nicht darstellbaren Zeichen genutzt.

Worum geht es nun?



Strings

FACH HOCHSCHULE LÜBECK
University of Applied Sciences

- In JAVA werden Zeichenketten durch die Klasse `String` repräsentiert.
- Reihung von Elementen des Typs `char`.
- Ein String ist eine indizierte Liste von Zeichen.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| D | i | e | s | | i | s | t | | e | i | n | | S | a | t | z | . |
| D | i | e | s | | i | s | t | | e | i | n | | S | a | t | z | . |

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

21

Methoden der Klasse String

FACH HOCHSCHULE LÜBECK
University of Applied Sciences

- Zeichenextraktion**
- Länge
- Vergleichen
- Suchen
- Ersetzen
- Zerlegen

Jedes Zeichen eines Strings kann über einen Index angesprochen werden.
Das erste Zeichen hat den Index 0.

```
String str = „Dies ist ein Satz.“;  
char c = str.charAt(5);
```

```
String substr = str.substring(9, 12);
```

```
String finstr = str.substring(13);
```

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----|---|----|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|
| 0 | | | | 5 | | 10 | | 15 | | | | | | | | | | |
| D | i | e | s | | i | s | t | | e | i | n | | S | a | t | z | . | |
| D | i | e | s | | i | s | t | | e | i | n | | S | a | t | z | . | |

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

22

Methoden der Klasse String

FACH HOCHSCHULE LÜBECK
 University of Applied Sciences

- Zeichenextraktion
- Länge**
- Vergleichen
- Suchen
- Ersetzen
- Zerlegen

Länge eines Strings entspricht der Anzahl an Zeichen eines Strings.

Die Länge eines leeren Strings ist 0.

```
String str = "Dies ist ein Satz.";
int length = str.length();
```

18

```
String empty = "";
int length = empty.length();
```

0

```
String empty2 = " ";
length = empty2.length();
```

1

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
 Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

23

Methoden der Klasse String

FACH HOCHSCHULE LÜBECK
 University of Applied Sciences

- Zeichenextraktion
- Länge
- Vergleichen**
- Suchen
- Ersetzen
- Zerlegen

Mit den folgenden **equals** Methoden lassen sich Strings inhaltlich auf Gleichheit vergleichen.

```
String hallo = „hallo“;
String HALLO = „HALLO“;
boolean gleich = hallo.equals(HALLO);
```

false

```
gleich = hallo.equalsIgnoreCase(HALLO);
```

true

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
 Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

24

Methoden der Klasse String

FACH HOCHSCHULE LÜBECK
 University of Applied Sciences

Mit den folgenden Methoden lassen sich Ersetzungen in Zeichenketten vornehmen.

- Zeichenextraktion
- Länge
- Vergleichen
- Suchen
- Ersetzen**
- Zerlegen

```
String str = "Dies ist ein Satz";
String newstr = str.toLowerCase();
```

dies ist ein satz.

```
newstr = str.toUpperCase();
```

DIES IST EIN SATZ.

```
newstr = str.replace("ist ein", "kein");
```

Dies kein Satz.

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
 Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme 27

Methoden der Klasse String

FACH HOCHSCHULE LÜBECK
 University of Applied Sciences

Mit der **split** Methode lassen sich Zeichenketten in Teilzeichenketten zerlegen.

- Zeichenextraktion
- Länge
- Vergleichen
- Suchen
- Ersetzen
- Zerlegen**

```
str = "Dies ist ein Satz.";
String[] subs = str.split(" ");
```

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
 Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme 28

Worum geht es nun?



| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Ganzzahlige Datentypen | Gleitkommatypen | Wahrheitstyp |
| Zeichen | Zeichenketten | Typumwandlungen |
| Deklaration und Initialisierung | Wertezuweisung an Variablen | Auslesen von Werten aus Variablen |

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

29

Typumwandlung Type Casting



Typumwandlungen sind immer dann erforderlich, wenn ein Wert einen Datentyp hat, der nicht einem Zieltyp entspricht. Hierbei wird in statisch typisierten Programmiersprachen eine implizite von einer expliziten Typumwandlung unterschieden.

Implizite Typumwandlung:

Ein kleinerer Zahlenbereich (z.B. `byte`) wird in einen größeren Zahlenbereich (z.B. `short`) abgebildet. Diese Fälle kann der Compiler automatisch behandeln, es können keine Datenverluste auftreten.

```
short ziel = 23; // 23 ist vom Typ byte, da < 128
```

Explizite Typumwandlung:

Ein größerer Zahlenbereich (z.B. `short`) wird in einen kleineren Zahlenbereich (z.B. `int`) abgebildet. Diese Fälle kann der Compiler nicht automatisch behandeln, da Datenverluste auftreten könnten. Der Programmierer muss daher diese Fälle mit einem expliziten Cast „bestätigen“.

```
byte ziel = (byte)512; // 512 ist vom Typ short, da > 128
```

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

30

Implizite und explizite Typumwandlung Implicite and explicit type casting



| Typname | größter Wert | kleinster Wert | Länge |
|--------------|---------------------|----------------------|---------|
| byte | 127 | -128 | 8 Bits |
| short | 32767 | -32768 | 16 Bits |
| int | 2147483647 | -2147483648 | 32 Bits |
| long | 9223372036854775807 | -9223372036854775808 | 64 Bits |

| Typname | größter positiver Wert | kleinster positiver Wert | Länge |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|
| float | $\approx 3.4028234663852886E+038$ | $\approx 1.4012984643248171E-045$ | 32 Bits |
| double | $\approx 1.7976931348623157E+308$ | $\approx 4.9406564584124654E-324$ | 64 Bits |

Miniübung:




| Typname | größter Wert | kleinster Wert | Länge |
|--------------|---------------------|----------------------|---------|
| byte | 127 | -128 | 8 Bits |
| short | 32767 | -32768 | 16 Bits |
| int | 2147483647 | -2147483648 | 32 Bits |
| long | 9223372036854775807 | -9223372036854775808 | 64 Bits |

```
short a = 130;
byte b = (byte)a;
System.out.println(a + " = " + b);
```

Ergibt welche Ausgabe?

130 = -126



Worum geht es nun?

FACH HOCHSCHULE LÜBECK
University of Applied Sciences

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Ganzzahlige Datentypen | Gleitkommatypen | Wahrheitstyp |
| Zeichen | Zeichenketten | Typumwandlungen |
| Deklaration und Initialisierung | Wertezuweisung an Variablen | Auslesen von Werten aus Variablen |

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme 33

Variablen

FACH HOCHSCHULE LÜBECK
University of Applied Sciences

Eine Variable ist ein **Speicherplatz**. Über einen **Variablennamen** (Bezeichner) kann man auf den Inhalt einer Variablen zugreifen.

Einer Variablen kann ein bestimmter Inhalt (Wert) zugewiesen und dieser später wieder ausgelesen werden.

Um Variablen zu verstehen, muss man begreifen wie

- (1) man Variablen deklariert,
- (2) Variablen Werte zuweist
- (3) und Werte aus Variablen ausliest.



Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme 34

Deklaration von Variablen

Um eine Variable nutzen zu können, muss man diese einführen. Dies erfolgt durch eine **Deklaration**.

Mittels einer Deklaration kann man eine Variable **benennen** und einer Variablen einen **Datentyp** zuweisen.

```
short ziel; // Deklarationsanweisung zur Erzeugung
           // einer Variablen vom Typ short mit
           // dem Namen ziel
```

```
int zahl = 15; // Initialisierungsanweisung zu
              // Erzeugung einer Variablen vom Typ
              // int mit dem Namen zahl und dem
              // initialen Wert fünfzehn
```

Wertezuweisung an Variablen

Um einer Variable Werte zu zuweisen, benötigt man einen **Zuweisungsoperator** =. Es können mit diesem

- Werte
- Ausdrücke oder
- Routinenrückgaben

einer Variablen zugewiesen werden.

```
double var;

var = 5.0;           // Zuweisung eines Wertes
var = 5.0 + 3;      // Zuweisung des Werts eines
                   // Ausdrucks (hier 8)
var = Math.sqrt(9); // Zuweisung der Rückgabe einer
                   // Routine (hier 3, Wurzel aus 9)
```

Lesen aus Variablen

Es gibt üblicherweise **keinen Ausleseoperator** für Variablen in Programmiersprachen. Variablen kommen in Ausdrücken vor und werden im Rahmen der Auswertung dieser Ausdrücke ausgelesen. Einer der einfachsten Ausdrücke ist einfach das Vorkommen einer Variablen. Eine Variable wird also immer dann ausgelesen, wenn sie in einem **Ausdruck** vorkommt.

```
double var = 16.0;

// Auslesen und direktes Ausgeben einer Variablen
System.out.println(var);

// Auslesen, Ausdruck berechnen und Ausgeben einer
// Variablen
System.out.println(var + 8);

// Auslesen, Wert an andere Routine übergeben und Ausgeben
// des Routinenergebnisses
System.out.println(Math.sqrt(var));
```

Mini-Übung:



Sie sollen verschiedene Variablen in einem Programm deklarieren.
Finden Sie passende und möglichst platzsparende Datentypen für eine Variable, die angibt

- (1) wie viele Menschen in Deutschland leben,
- (2) wie viele Menschen auf der Erde leben,
- (3) ob es gerade Tag ist,
- (4) wie hoch die Trefferquote eines Stürmers ist,
- (5) wie viele Semester sie zu studieren beabsichtigen,
- (6) wie viele Studierende sich für einen Studiengang gemeldet haben,
- (7) mit welchem Buchstaben ihr Name beginnt.

Mini-Übung:



Welche der folgenden expliziten Typkonvertierungen ist unnötig, da Sie im Bedarfsfall implizit durchgeführt wird.

- (int) 3
- (long) 3
- (long) 3.1
- (short) 3
- (short) 31
- (double) 31
- (int) 'x'
- (double) 'x'

Zusammenfassung



- **Einfache Datentypen**
 - Ganzzahlige Datentypen
 - Gleitkommatypen
 - Wahrheitstyp
 - Zeichen
 - Zeichenketten
 - Typumwandlungen
- **Variablen**
 - Deklaration und Initialisierung
 - Wertezuweisung an Variablen
 - Auslesen von Werten aus Variablen



Themen dieser Unit



University of Applied Sciences



| Datentypen | Operatoren | Kontrollstrukturen | Routinen |
|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Werte• Variablen• Wertetypen | <ul style="list-style-type: none">• Ausdrücke• Arithmetisch• Relational• Logisch • Bedingte Auswertung• Zuweisung • Type Cast | <ul style="list-style-type: none">• Anweisungsfolgen wiederholen• Bedingte Ausführung von Anweisungsfolgen• Mehrfach-Verzweigungen• Schleifen | <ul style="list-style-type: none">• Parametrisierbarer Code• Aufrufen wiederverwendbarer Funktionalität |


Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

41

Zum Nachlesen ...



University of Applied Sciences



Kapitel 4
Grundlagen der Programmierung in JAVA

Abschnitt 4.4.2
Operatoren und Ausdrücke

Abschnitt 4.4.3
Allgemeine Ausdrücke

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

42

Worum geht es nun?

| | | |
|--------------------------|------------------------|---------------------|
| Arithmetische Operatoren | Relationale Operatoren | Logische Operatoren |
| Bedingte Auswertung | Zuweisungsoperatoren | String-Verkettung |
| Type Cast Operator | new Operator | Ausdrücke |

Operatoren

- dienen in Programmiersprachen dazu
- Werte
 - miteinander zu **verrechnen** oder
 - miteinander zu **vergleichen** oder
 - Variablen **zuzuweisen**

Bsp.: Berechnung

```
int a = 5; int b = 2;  
Sys.out.println(a + b);
```

Bsp.: Zuweisung

```
int a = 5; int b = 2;  
a = b;  
Sys.out.println(b);
```

Bsp.: Vergleich

```
int a = 5; int b = 2;  
Sys.out.println(a < b);
```

Bsp.: Zuweisung und Vergleich

```
int a = 5; int b = 2;  
boolean c = a < b;  
Sys.out.println(c);
```

Worum geht es nun?



| | | |
|---|------------------------|---------------------|
|  Arithmetische Operatoren | Relationale Operatoren | Logische Operatoren |
| Bedingte Auswertung | Zuweisungsoperatoren | String-Verkettung |
| Type Cast Operator | new Operator | Ausdrücke |

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

45

Arithmetische Operatoren



```
graph TD; A[Erwarten numerische Operanden] --> B[Liefern numerische Operanden]; B --> C[Dienen numerischen Berechnungen]
```

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

46

Liste arithmetischer Operatoren



University of Applied Sciences

| Operator | Bezeichnung | Bedeutung |
|----------|----------------------|---|
| + | Positives Vorzeichen | $+n = n$ |
| - | Negatives Vorzeichen | $-n = -1 * n$ |
| + | Summe | $a + b =$ Summe von a und b |
| - | Differenz | $a - b =$ Differenz von a und b |
| * | Produkt | $A * b =$ Produkt von a und b |
| / | Quotient | $a / b =$ Quotient von a und b. Bei ganzzahligen Typen handelt es sich um die Division ohne Rest. |
| % | Restwert (Modulo) | $a \% b =$ Rest der ganzzahligen Division von a durch b. |
| ++ | Präinkrement | ++a ergibt a + 1 |
| ++ | Postinkrement | a++ ergibt a + 1 |
| -- | Prädecrement | --a ergibt a - 1 |
| -- | Postdecrement | a-- ergibt a - 1 |

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

47

Miniübung zu arithmetischen Operatoren



University of Applied Sciences

```
int ai = 5; int bi = 2;  
float af = 5.0; float bf = 2.0;
```

```
System.out.println(ai + bi);
```

7

```
System.out.println(ai / bi);
```

2

```
System.out.println(af / bi);
```

2.5

```
System.out.println(ai % bi);
```

1

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

48

Miniübung zu arithmetischen Prä- und Postfix-Operatoren



```
int ai = 5; int bi = 2;
```

```
System.out.println(ai++);
```

5

```
System.out.println(ai);
```

6

```
System.out.println(--bi);
```

1

```
System.out.println(bi);
```

1

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

49

Worum geht es nun?



Arithmetische Operatoren

Relationale Operatoren

Logische Operatoren

Bedingte Auswertung

Zuweisungsoperatoren

String-Verkettung

Type Cast Operator


new Operator

Ausdrücke

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

50

Relationale Operatoren



Liste relationaler Operatoren

| Operator | Bezeichnung | Bedeutung |
|----------|----------------|---|
| == | gleich | a == b ergibt true wenn a und b gleich sind. Sind a und b Referenztypen müssen sie auf dasselbe Objekt zeigen. |
| != | ungleich | a != b ergibt true, wenn a und b nicht gleich sind. Sind a und b Referenztypen ergibt a != b true wenn a und b auf verschiedene Objekte zeigen. |
| < | kleiner | a < b ergibt true wenn a kleiner als b ist. |
| > | größer | A > b ergibt true wenn a größer als b ist. |
| <= | Kleiner gleich | a <= b ergibt true wenn a kleiner als b oder gleich b ist. |
| >= | größer gleich | a >= b ergibt true wenn a größer als b oder gleich b ist. |

Miniübung zu relationalen Operatoren



University of Applied Sciences

```
int ai = 5; int bi = 2;
```

```
System.out.println(ai == bi);
```

false

```
System.out.println(ai != bi);
```

true

```
System.out.println(ai < bi);
```

false

```
System.out.println(ai >= bi);
```

true

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

53

Miniübung zu relationalen Operatoren (Referenztypen)



University of Applied Sciences

```
List v = new LinkedList(); v.add(5);  
List w = v;  
List x = new LinkedList(); x.add(5);
```

v: [5]
w: [5]
x: [5]

```
System.out.println(v == w);
```

true

```
System.out.println(v != x);
```

true

```
System.out.println(w == x);
```

false

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

54

Worum geht es nun?



Arithmetische Operatoren Relationale Operatoren  Logische Operatoren

Bedingte Auswertung Zuweisungsoperatoren String-Verkettung

Type Cast Operator new Operator Ausdrücke

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

55

Logische Operatoren



Erwarten boolesche Werte

↓

Liefern boolesche Werte

↓

Dienen der Formulierung logischer Bedingungen

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

56

Liste logischer Operatoren

| Operator | Bezeichnung | Bedeutung |
|----------|----------------------|--|
| ! | Logisches NICHT | !a ergibt true wenn a false ist und false, wenn a true ist. |
| && | UND (short-circuit) | a && b ergibt true, wenn a und b true sind. Ist a bereits false wird b nicht mehr ausgewertet. |
| | ODER (short-circuit) | a b ergibt true, wenn mindestens einer der beiden Ausdrücke a oder b wahr ist. Ist bereits a wahr wird b nicht mehr ausgewertet. (logisches Oder) |
| & | UND | a & b ergibt true, wenn a und b true sind. |
| | ODER | a b ergibt true, wenn mindestens einer der beiden Ausdrücke a oder b wahr ist. (logisches Oder) |
| ^ | Exklusiv-ODER | a ^ b ergibt true wenn a und b einen unterschiedlichen Wahrheitswert haben (sprachliches Oder) |

Miniübung zu logischen Operatoren

| | |
|---|-------|
| <pre>boolean a = true; boolean b = false;</pre> | |
| <pre>System.out.println(!a);</pre> | false |
| <pre>System.out.println(!b);</pre> | true |
| <pre>System.out.println(a && b);</pre> | false |
| <pre>System.out.println(b a);</pre> | true |
| <pre>System.out.println(b ^ a);</pre> | true |

Miniübung zu logischen Operatoren (Short Circuit Verhalten)

```
boolean a = false;  
boolean c = true;  
int x = 1;
```

```
System.out.println(a && 5 / --x == 0);
```

false

```
System.out.println(a & 5 / --x == 0);
```

Division by Zero!

```
System.out.println(c || 5 / --x == 0);
```

true

```
System.out.println(c | 5 / --x == 0);
```

Division by Zero!

Worum geht es nun?

Arithmetische
Operatoren

Relationale Operatoren

Logische Operatoren

Bedingte Auswertung

Zuweisungsoperatoren

String-Verkettung

Type Cast Operator

new Operator

Ausdrücke

Bedingte Auswertung



- Der Fragezeichen Operator ?: ist der einzige dreiwertige Operator
- Kann häufig eingesetzt werden, um if-Abfragen zu vermeiden.
- $a ? b : c$
 - Ist a true wird b zurückgeliefert
 - Ist a false wird c zurückgeliefert

Miniübung: Bedingte Auswertung



```
int a = 6;  
int b = 2;  
System.out.println(a % 2 == 0 ? „Hello“ : „World“);
```

Hello

```
String hw = „Hello World“;  
String h = „Hello“;  
System.out.println(hw.endsWith(h) ? h : hw);
```

Hello World

Worum geht es nun?

FACH HOCHSCHULE LÜBECK
University of Applied Sciences

| | | |
|--------------------------|------------------------|---------------------|
| Arithmetische Operatoren | Relationale Operatoren | Logische Operatoren |
| Bedingte Auswertung | Zuweisungsoperatoren | String-Verkettung |
| Type Cast Operator | new Operator | Ausdrücke |

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

63

Zuweisungs-Operatoren

FACH HOCHSCHULE LÜBECK
University of Applied Sciences

Erwarten Ausdrücke

↓

Liefern Werte

↓

Dienen der Zuweisung von ausgewerteten Ausdrücken an Variablen

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

64

Liste der Zuweisungsoperatoren



| Operator | Bezeichnung | Bedeutung |
|----------|--------------------------|--|
| = | Einfache Zuweisung | a = b weist a den Wert von b zu und liefert b als Rückgabe. |
| += | Additionszuweisung | a += b weist a den Wert von a + b zu und liefert a + b als Rückgabe. |
| -= | Subtraktionszuweisung | Analog += Operator mit - |
| *= | Multiplikationszuweisung | Analog += Operator mit * |
| /= | Divisionszuweisung | Analog += Operator mit / |
| %= | Modulozuweisung | Analog += Operator mit % |
| &= | UND-Zuweisung | Analog += Operator mit logischem & |
| = | ODER-Zuweisung | Analog += Operator mit logischem |
| ^= | XOR-Zuweisung | Analog += Operator mit ^ (XOR) |

Wichtig: Eine Zuweisung ist immer auch ein Ausdruck, d.h. sie kann in anderen Ausdrücken auftauchen.

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

65

Zuweisungen sind auch Ausdrücke



Da Zuweisungen in Java auch immer Ausdrücke sind, kann man dies nutzen, um derartige Zuweisungsfolgen zu formulieren.

```
int a, b, c;  
a = b = c = 5;
```

Ein Wert wird dabei mehreren Variablen zugewiesen. Die Semantik der Zuweisung wird deutlicher, wenn man sie klammert.

```
a = (b = (c = 5));
```

Eigentlich erfolgt hier nicht eine Zuweisung, sondern drei Einzelzuweisungen. Dabei wird der Wert eines Zuweisungsausdrucks immer für eine weiter links stehende Zuweisung genutzt.

```
int hc = (c = 5);  
int hb = (b = hc);  
a = hb;
```

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

66

Miniübung zu Zuweisungs-Operatoren

```
int a = 5;  
int b;
```

```
System.out.println(b = a);
```

5 (Ausdruckrückg.)

```
System.out.println(b);
```

5 (Wert von b)

```
System.out.println(a %= 2);
```

1 (Ausdruckrückg.)

```
System.out.println(a);
```

1 (Wert von a)

```
a = b *= ++a;
```

a == 10; b == 10
nicht a == 2!

Worum geht es nun?

Arithmetische Operatoren

Bedingte Anweisungen

Wiederholungsanweisungen

Spezielle
Kontrollanweisungen

Zuweisungsoperatoren

String-Verkettung

Type Cast Operator

new Operator

Ausdrücke

String Verkettung (Konkatenation)



- Der **+** Operator kann auch auf Strings angewendet werden.
- Er hat dann die Semantik einer Aneinanderreihung der Strings.

```
String a = „Nice “;  
int i = 2;  
String b = „ meet you“;  
System.out.println(a + i + b);
```

Nice 2 meet you

- Bei der Operation wird ggf. ein Nichtstring Operand in einen String gewandelt.
 - Die Stringwandlung wird bei primitiven Typen durch den Compiler vorgenommen.
 - Bei Referenztypen wird hierzu die Methode `toString()` vorher aufgerufen.

String Konkatenation bei Referenztypen



Gegeben sind diese beiden Klassen:

```
class A {  
    public String toString() {  
        return „Hello“;  
    }  
}
```

```
class B {  
    public String toString() {  
        return „World“;  
    }  
}
```

Wie lautet die Ausgabe dieser Statements?

```
A a = new A();  
B b = new B();  
System.out.println(a + " " + b);
```

Hello World

Worum geht es nun?



The grid contains the following topics:

- Arithmetische Operatoren
- Relationale Operatoren
- Logische Operatoren
- Bedingte Auswertung
- Zuweisungsoperatoren
- String-Verkettung
- Type Cast Operator (highlighted with a red location pin)
- new Operator
- Ausdrücke

FACH HOCHSCHULE LÜBECK
University of Applied Sciences

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

71

Type Cast Operator



FACH HOCHSCHULE LÜBECK
University of Applied Sciences

- Typumwandlung
- Der Ausdruck
 - `(type) a`
 - wandelt die Variable `a` in den Datentyp `type`
- Wird z.B. bei der Arbeit mit Collections benötigt
 - Diese basieren alle auf dem primitivsten Element `Object`
 - Müssen spezifische Methoden der Elemente genutzt werden, so kann explizit auf den erforderlichen Type „gecastet“ werden.

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

72

Type Cast Operator Beispiel

```
Stack s = new Stack();  
Auto auto1 = new Auto();  
s.push(auto1);
```

```
Auto auto2;  
auto2 = (Auto)s.pop()
```

```
/* Hier ist ein Type Cast erforderlich, da der Compiler  
davon ausgeht, es wird ein Element des Typs Object  
zurückgeliefert, da Stack nur auf Object definiert  
ist.*/
```

Collections und selbst definierte
Referenzdatentypen werden noch in Unit 3
behandelt.

Worum geht es nun?

Arithmetische
Operatoren

Relationale Operatoren

Logische Operatoren

Bedingte Auswertung

Zuweisungsoperatoren

String-Verkettung

Type Cast Operator

new Operator

Ausdrücke

new Operator

In JAVA werden Objekte und Arrays mit dem **new** Operator erzeugt.

Das Erzeugen sind Ausdrücke, die eine Referenz auf das gerade erzeugte Array oder Objekt zurückliefern.

Der Unterschied zwischen Referenzdatentypen (Erzeugung mit dem **new** Operator) und primitiven Datentypen wird in Unit 3 erläutert.

Worum geht es nun?

Arithmetische Operatoren

Relationale Operatoren

Logische Operatoren

Bedingte Auswertung

Zuweisungsoperatoren

String-Verkettung

Type Cast Operator

new Operator

Ausdrücke

Ausdrücke

Ausdrücke setzen sich in Programmiersprachen üblicherweise aus Operatoren und Operanden zusammen und dienen dem Ausdruck **komplexerer Berechnungen** oder **logischer Bedingungen**. Die Operanden selbst können dabei wieder

- **Variablen**
- **Geklammerte Ausdrücke** oder
- **Methodenaufrufe** sein.

Der einfachste Ausdruck ist einfach die Angabe einer Variablen.

Sind beide Operanden einer Operation wieder Ausdrücke, wird immer erst der linke und dann der rechte Operand berechnet, d.h. die **Auswertung** eines Ausdrucks erfolgt (*üblicherweise*) **von links nach rechts** gem. der Operatorbindungsstärke.

Vorrangregeln

**Kennen Sie noch die Regel:
Punktrechnung vor
Strichrechnung?**

Java kennt dasselbe mit ein paar mehr zu berücksichtigenden Gruppen.

Vorrangregeln Operatorgruppen

Steigende Bindung der Operatoren

| Gruppe | Operatoren | Bezeichnung |
|--------|--------------------|--|
| 1 | ++, --, !, (type) | Inkrement, Dekrement, Nicht, Type Cast |
| 2 | *, /, % | Multiplikation, Division, Modulo |
| 3 | +, - | Addition, Subtraktion |
| 5 | <, <=, >, >= | Kleiner, Kleiner-Gleich, Größer, Größer-Gleich |
| 6 | ==, != | Gleich, Ungleich |
| 7 | & | Logisches Und |
| 8 | ^ | XOR |
| 9 | | Logisches Oder |
| 10 | && | Logisches Und (short circuit) |
| 11 | | Logisches Oder (short circuit) |
| 12 | ?: | Bedingte Auswertung |
| 13 | =, +=, -=, *=, ... | Zuweisungen |

Veranschaulichung

```
int a = 5; int b = 3;
int e = a - b * a - b;
```

```
int e = a - 3 * 5 - b;
```

```
int e = a - 15 - b;
```

```
int e = 5 - 15 - b;
```

```
int e = -10 - b;
```

```
int e = -10 - 3;
```

```
int e = -13;
```

Veranschaulichung

```
int a = 5; int b = 3;  
int e = (a - b) * (a - b);
```

```
int e = (5 - 3) * (a - b);
```

```
int e = 2 * (a - b);
```

```
int e = 2 * (5 - 3);
```

```
int e = 2 * 2;
```

```
int e = 4;
```

Veranschaulichung

```
int a = 5; int b = 3;  
int e = Math.pow(a,2) - 2*a*b + Math.pow(b,2);
```

```
int e = Math.pow(5,2) - 2*a*b + Math.pow(b,2);
```

```
int e = 25 - 2*a*b + Math.pow(b,2);
```

```
int e = 25 - 2*5*b + Math.pow(b,2);
```

```
int e = 25 - 10*b + Math.pow(b,2);
```

```
int e = 25 - 10*3 + Math.pow(b,2);
```

```
int e = 25 - 30 + Math.pow(b,2);
```

```
int e = -5 + Math.pow(b,2);
```

```
int e = -5 + Math.pow(3,2);
```

```
int e = -5 + 9;
```

```
int e = 4;
```

Miniübung



Welche Ausgabe erzeugt?

```
int a = 5; int b = 3;  
System.out.println(  
    (a - b) * (a - b) == a*a - 2*a*b + b*b  
);
```

true

Binomische Formel!

$$(a - b)(a - b) = a^2 - 2ab + b^2$$

Miniübung



Wird dieser Ausdruck zu true oder false ausgewertet?

```
5 * 3 + 4 < 20 && true & false | 1 + 2 * 3 > 2
```

Gruppe 2: `15 + 4 < 20 && true & false | 1 + 6 > 2`

Gruppe 3: `19 < 20 && true & false | 7 > 2`

Gruppe 5: `true && true & false | true`

Gruppe 7: `true && false | true`

Gruppe 9: `true && true`

Gruppe 10: `true`

Miniübung:



Gegeben ist folgender Ausdruck:

```
b = Math.sqrt(3.5 + x) * 5 / 3 - (x + 10) * (x - 4.1) < 0;
```

Zerlegen sie diesen gem. der Operatorprioritäten so in Zwischenergebnisse wie nachfolgend begonnen. Beginnen Sie dabei von links nach rechts:

```
z1 = 3.5 + x;  
z2 = Math.sqrt(z1);
```

Zusammenfassung



- **Klassische Operatoren**
 - Arithmetisch
 - Relational
 - Logisch
 - Zuweisung
 - bedingte Auswertung ($x ? A : B$)
- **Weitere Operatoren**
 - Stringkonkatenation
 - Type Cast (`type`)
 - new Operator
- **Ausdrücke**
 - Vorrang- und Auswerteregeln für Operatoren



Themen dieser Unit

FACH HOCHSCHULE LÜBECK
University of Applied Sciences




| Datentypen | Operatoren | Kontrollstrukturen | Routinen |
|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Werte• Variablen• Wertetypen | <ul style="list-style-type: none">• Ausdrücke• Arithmetisch• Relational• Logisch• Bedingte Auswertung• Zuweisung• Type Cast | <ul style="list-style-type: none">• Anweisungsfolgen wiederholen• Bedingte Ausführung von Anweisungsfolgen• Mehrfach-Verzweigungen• Schleifen | <ul style="list-style-type: none">• Parametrisierbarer Code• Aufrufen wiederverwendbarer Funktionalität |

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme 87

Zum Nachlesen ...

FACH HOCHSCHULE LÜBECK
University of Applied Sciences



Kapitel 4
Grundlagen der Programmierung in JAVA
Abschnitt 4.5
Anweisungen und Ablaufsteuerung

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme 88

Worum geht es nun?



Anweisungen und Blöcke

Bedingte Anweisungen

Wiederholungsanweisungen

Spezielle Kontrollanweisungen

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

89

Anweisungen



- Imperative Programme setzen sich primär aus einer oder mehreren Anweisungen zusammen.
- Eine **Anweisung** stellt eine in der Syntax einer Programmiersprache formulierte einzelne Vorschrift dar,
- die **im Rahmen der Abarbeitung** des Programms **auszuführen** ist und für die Ausführung des Programms eine spezifische Bedeutung hat.
- Beispiele für solche Anweisungen können sein:
 - **Deklaration von Variablen**
 - **Zuweisungen**
 - Aber auch **Entscheidungsanweisungen** (if, switch)
 - oder **Wiederholungsanweisungen**
 - Aufruf von **Unterprogrammen** (Methoden)

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

90

Blöcke { }

- In der Programmiersprache Java bezeichnet ein Block eine **Folge von Anweisungen**, die durch **{** und **}** geklammert sind.
- Solch ein Block kann immer dort, wo eine einzelne Anweisung erlaubt ist, verwendet werden, da ein Block im Prinzip eine zusammengesetzte Anweisung ist
- Blöcke können geschachtelt werden.
- Blöcke dienen der Strukturierung von Quelltexten.

Blöcke (Beispiel)

```
{ // Anfang des aeusseren Blocks
  int x = 5; // Deklarationsanweisung und Zuweisung
  x++; // Postfix-Inkrement-Anweisung
  { // Anfang des ersten inneren Blocks
    long y; // Deklarationsanweisung
    y = x + 123456789; // Zuweisung
    System.out.println(y); // Ausgabeanweisung/Methodenaufruf
    ; // Leere Anweisung
  } // Ende des ersten inneren Blocks
  System.out.println(x); // Ausgabeanweisung/Methodenaufruf
  { // Anfang des zweiten inneren Blocks
    double d; // Deklarationsanweisung
    d = x + 1.5; // Zuweisung
    System.out.println(d); // Ausgabeanweisung/Methodenaufruf
  } // Ende des zweiten inneren Blocks
} // Ende des aeusseren Blocks
```

Achtung: Variablen, die in einem Block definiert sind, sind immer nur bis zum Ende des Blocks gültig sind. Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom Gültigkeitsbereich der Variablen.

Worum geht es nun?

Anweisungen und
Blöcke

Bedingte
Anweisungen

Wiederholungs-
anweisungen

Spezielle
Kontrollanweisungen

Verzweigungen if-Abfrage

- Verzweigungen dienen dazu bestimmte Programmteile nur beim Eintreten vorgegebener Bedingungen auszuführen.

If Variante

```
if (ausdruck)  
  anweisung;
```

If Else Variante

```
if (ausdruck)  
  anweisung;  
else  
  anweisung;
```


If Block Variante

```
if (ausdruck) {  
  Block von anweisungen;  
}
```

If Else Block Variante

```
if (ausdruck) {  
  Block von Anweisungen;  
} else {  
  Block von Anweisungen;  
}
```

Syntax und Flowchart der if Anweisung




Syntaxregel:

```
if (test) {  
    anweisung;  
}
```

Beispiel:

```
int i = 5;  
if (i < 2) {  
    System.out.println("Kleiner 2");  
}
```

Syntax und Flowchart der if else Anweisung



Syntaxregel:

```
if (test) {  
    anweisung;  
} else {  
    anweisung;  
}
```

Beispiel:

```
int i = 5;  
if (i < 2) {  
    System.out.println("Kleiner 2");  
} else {  
    System.out.println("Größer oder  
gleich 2");  
}
```

Geschachtelte ifs und „dangling else“

- Es können mehrere if und if-else Anweisungen geschachtelt werden.

Beispiel:

```
if (bed1)
  if (bed2)
    if (bed3)
      anweisung;
```

Dangling Else:

```
if (bed1)
  if (bed2)
    if (bed3)
      anweisung;
else
  anweisung;
```

Zu welchem if gehört das else?

```
if (bed1)
  if (bed2)
    if (bed3)
      anweisung;
else
  anweisung;
```

Mini-Übung if Strukturen Raten (I)

```
boolean a = true; boolean b = false; boolean c = true;
```

```
if (a)
  System.out.println(„A“);
else
  System.out.println(„B“);
```

A

```
if (b)
  System.out.println(„A“);
else
  System.out.println(„B“);
```

B

Mini-Übung if Strukturen Raten (II)

```
boolean a = true; boolean b = false; boolean c = true;
```

```
if (a)
  if (!b)
    if (c)
      System.out.println("A");
    else
      System.out.println("B");
```

A

```
if (a)
  if (c)
    if (b)
      System.out.println("A");
    else
      System.out.println("B");
```

B

Mini-Übung if Strukturen Raten (III)

```
boolean a = true; boolean b = false; boolean c = true;
```

```
if (b)
  System.out.println("A");
else {
  if (!a) System.out.println("B");
  if (!c)
    if (b) System.out.println("C");
  else
    System.out.println("D");
}
```

Keine Ausgabe
Be aware of
dangling else

Mini-Übung if Strukturen Raten (IV)

```
boolean a = true; boolean b = false; boolean c = true;
```

```
if (b) {  
    System.out.println("A");  
} else {  
    if (!a) {  
        System.out.println("B");  
    }  
    if (!c) {  
        if (b) {  
            System.out.println("C");  
        }  
    }  
    else {  
        System.out.println("D");  
    }  
}
```

D
Sie sollten der
Konvention folgen
ifs und elses
grundsätzlich
einen
geklammerten
Block folgen zu
lassen.

Verzweigungen Switch-Anweisung

- Switch Anweisung ist eine Mehrfachverzweigung.
- sie wertet einen im Ergebnis ganzzahligen Ausdruck aus
- und springt einen case Zweig oder den default Zweig an.

Syntax:

```
switch (ausdruck) {  
    case Konstante: anweisung;  
    ...  
    default: anweisung;  
}
```

Verzweigungen Switch-Anweisung (Beispiel)

Welche Ausgabe erzeugt dieser Code?

```
int i = 4;

switch (i % 3) {
  case 1: System.out.println(„Rest 1“);
  case 2: System.out.println(„Rest 2“);
  case 3: System.out.println(„Rest 3“);
  default: System.out.println(„Rest 0“);
}
```

- Rest 1 Achtung: Nachdem ein case- oder default-Label angesprungen wurde, werden alle dahinter stehenden Anweisungen ausgeführt.
- Rest 2
- Rest 3 Will man das nicht, muss man das Label mit einer break Anweisung dazu zwingen, am Ende der switch-Anweisung fortzusetzen.
- Rest 0

Verzweigungen Switch-Anweisung (Beispiel)

Welche Ausgabe erzeugt dieser Code?

```
int i = 4;

switch (i % 3) {
  case 1: System.out.println(„Rest 1“); break;
  case 2: System.out.println(„Rest 2“); break;
  case 3: System.out.println(„Rest 3“); break;
  default: System.out.println(„Rest 0“);
}
```

- Rest 1 Die ergänzende break Anweisung realisiert die Semantik der switch Anweisung, wie man sie intuitiv erwarten würde.

Worum geht es nun?

FACH HOCHSCHULE LÜBECK
University of Applied Sciences



Anweisungen und Blöcke

Bedingte Anweisungen

Wiederholungsanweisungen

Spezielle Kontrollanweisungen

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

105

Abweisende Schleife

FACH HOCHSCHULE LÜBECK
University of Applied Sciences

Syntax:

```
while (ausdruck) {  
    anweisung;  
}
```

- Prüfen des Ausdrucks
- Solange dieser True ist, wird der Anweisungsblock oder Einzelanweisung ausgeführt
- Ist der Ausdruck bereits zu Beginn false wird der Anweisungsblock nicht ausgeführt, daher **abweisende Schleife**.

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

106


Syntax und Flowchart der while Anweisung

Syntaxregel:

```
while (test) {  
    anweisung;  
    ...  
}
```

Beispiel:

```
int i = 1;  
while (i < 5) {  
    System.out.println(i);  
    i++;  
}
```



Abweisende Schleife Mini-Übung: while Schleifen

```
int i = 0;  
while (i < 4) System.out.print(i++ + " ");
```

0 1 2 3

```
int i = 0;  
while (i < 0) System.out.println(i++);
```

Keine Ausgabe

```
int i = 0;  
while (i <= 0)  
    System.out.println(--i);
```

-1
-2
-3
... endet nie!

Nicht abweisende Schleife

Syntax:

```
do {  
  anweisung;  
} while (ausdruck);
```

- Der Anweisungsblock wird mindestens einmal ausgeführt, daher **nicht abweisende Schleife**.
- Prüfen des Ausdrucks
 - Ist dieser True, wird der Anweisungsblock oder Einzelanweisung wieder ausgeführt
 - Ist dieser false wird die Programmausführung hinter dem while Ausdruck fortgesetzt.


Syntax und Flowchart der do while Anweisung

Syntaxregel:

```
do {  
  anweisung;  
  ...  
} while (test);
```

Beispiel:

```
int i = 1;  
do {  
  System.out.println(i);  
  i++;  
} while (i < 5);
```



Nicht abweisende Schleife Mini-Übung: do while Schleifen

```
int i = 0;  
do  
    System.out.println(i++);  
while (i < 4);
```

0
1
2
3

```
int i = 0;  
do {  
    System.out.println(i++);  
    System.out.println(--i);  
} while (i < 4);
```

0
0
0
... endet nie!

Zählschleife for – klassische Variante

Syntax:

```
for (init; test; update) {  
    anweisung;  
}
```

Init Ausdruck

- Aufruf einmalig **vor Start** der Schleife
- Optional
- mehrere kommaseparierte Ausdrücke mögl.
- Variablendeklaration möglich

Test Ausdruck

- Aufruf **jew. am Anfang** einer Schleife
- Optional, wenn nicht angegeben wird true gesetzt
- Schleife wird nur ausgeführt, wenn Ausdruck true

Update Ausdruck

- Aufruf **jew. am Ende** der Schleife
- Optional
- Mehrere kommaseparierte Ausdrücke möglich
- Dient dazu den Schleifenzähler zu ändern


Syntax und Flowchart der for Anweisung

Syntaxregel:

```
for (init; test; update) {  
    anweisung;  
}
```

Beispiel:

```
for (int i = 1; i < 5; i++) {  
    System.out.println(i);  
}
```



Zählschleife for – klassische Variante (Beispiele)

```
for (int i = 1; i <= 3; i++) System.out.print(i);
```

123

```
int i = 1;  
for (;;) {  
    if (!(i <= 3)) break;  
    System.out.println(i);  
    i++;  
}
```

1 //init-Ausdruck – einmalig
2
3 //test-Ausdruck – vor Schleifenlauf
//Update-Ausdruck – am Ende

Jede for-Schleife kann nach diesem Muster umformuliert werden.

Zählschleife for – klassische Variante (Beispiele)

```
for (int i = 1; i <= 3; i++) System.out.print(i);
```

 123

```
for (int i = 7; i > 0; i -= 2) {  
    System.out.println(i);  
}
```

 7
5
3
1

```
int xs[] = {7, 5, 3, 1};  
for (int i = 0; i < xs.length; i++) {  
    System.out.println(xs[i]);  
}
```


 7
5
3
1

Zählschleife foreach Variante

Syntax:

```
for (object : collection) {  
    anweisung;  
}
```

- Object ist ein „Laufobjekt“ oder eine „Zählvariable“
- Collection ist eine Instanz des Typs Iterable oder ein Array
- Zu lesen ist dieser Ausdruck als **for object in collection**, d.h.
 - es werden aus einer Collection alle Elemente elementweise durchlaufen,
 - daher auch **foreach** Variante



Foreach Schleife Mini-Übung: foreach Schleifen

```
List v = new LinkedList();  
v.add(7); v.add(5); v.add(3); v.add(1);  
for (Object o : v)  
    System.out.println(o);
```

7
5
3
1

```
int[] is = {7, 5, 3, 1};  
for (int i : is)  
    System.out.println(i);
```

7
5
3
1

Worum geht es nun?

Anweisungen und
Blöcke

Bedingte
Anweisungen

Wiederholungs-
anweisungen

Spezielle
Kontrollanweisungen

Exceptions

Exceptions sind ein Mechanismus zur strukturierten Behandlung von Fehlern die zur Laufzeit eines Programms auftreten

- Das Auslösen einer Ausnahme wird „throwing“ genannt
- Das Behandeln einer Ausnahme wird „catching“ genannt

Grundprinzip des Exception Mechanismus

- Laufzeitfehler oder vom Entwickler gewollte Bedingung löst Exception aus
- Behandlung in ein einem Programmteil oder Weitergabe
- Bei Weitergabe hat der Empfänger erneut die Möglichkeit die Exception zu behandeln oder weiterzugeben
- Wird die Ausnahme von keinem Programmteil behandelt, führt sie zum Abbruch der Applikation

Behandlung von Exceptions try-catch Anweisung

Syntax:

```
try {  
    anweisung;  
} catch (Ausnahmetyp ex) {  
    anweisung;  
}
```

- Der **try-Block** enthält eine oder mehrere Anweisungen, bei deren Ausführung Exceptions entstehen können.
- In diesem Fall wird die normale Programmausführung unterbrochen und die Anweisungen im **catch-Block** zur Behandlung der Exception ausgeführt.

Behandlung von Exceptions Beispiel (leere Liste)

```
try {  
    List v = new LinkedList();  
    int i = (Integer)v.elementAt(1);  
    System.out.println("Dies wird nicht mehr ausgegeben.");  
} catch (Exception e) {  
    System.out.println("Exception: " + e.getClass());  
    System.out.println("Message: " + e.getMessage());  
}  
System.out.println("Weiter - als wäre nichts gewesen.");
```

In diesem Beispiel löst die Methode `elementAt` eine `IndexOutOfBoundsException` aus, die in der `catch` Klausel gefangen und behandelt wird.

Exception-spezifische catch Klauseln



- Ausnahmen werden durch die `Exception` Klasse oder davon abgeleitete Unterklassen repräsentiert.
- Hierdurch ist es möglich mehrere Exceptionarten durch mehrere `catch` Blöcke abzufangen und spezifisch zu behandeln.
- Z.B. Division by Zero anders als IO Exceptions bei Dateioperationen

```
try {  
    ...  
}  
catch (ArrayOutOfBoundsException e) { ... }  
catch (NumberFormatException e) { ... }  
catch (IndexOutOfBoundsException e) { ... }
```

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

123

Die finally Klausel



- Mit der optionalen `finally` Klausel kann ein Block definiert werden, der immer aufgerufen wird, wenn der zugehörige `try` Block betreten wurde.
- Der `finally` Block wird aufgerufen, wenn
 - Das normale Ende des `try`-Blocks erreicht wurde
 - Eine Ausnahme aufgetreten ist, die durch eine `catch` Klausel gefangen wurde
 - Wenn eine Ausnahme aufgetreten ist, die nicht durch eine `catch` Klausel gefangen wurde
 - Der `try`-Block durch ein `break` oder `return` Sprunganweisung verlassen werden soll.

```
try { ... }  
catch (Exception e) { ... }  
finally { ... }  
}
```

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

124

Ausnahmen erzeugen



- Mit Hilfe der `throw`-Anweisung können Exceptions erzeugt werden.
- Methoden in denen dies erfolgen kann, müssen dies in ihrer Signatur mittels `throws` deutlich machen.
- Die Behandlung solcher Ausnahmen folgt den gezeigten Regeln.

```
public boolean isPrim(int n) throws ArithmeticException {
    if (n <= 0) throw new ArithmeticException("n < 0");
    if (n == 1) return false;
    for (int i = 2; i <= n/2; i++)
        if (n % i == 0)
            return false;
    return true;
}
```

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

125

Mini-Übung: Exception Raten



Welche der roten Strings werden ausgegeben?

```
try {
    boolean prim = isPrim(3);
    System.out.println("isPrim 3 passed");
    prim = isPrim(-1);
    System.out.println("isPrim -1 passed");
} catch (Exception e) {
    System.out.println("catch passed.");
} finally {
    System.out.println("Finally passed.");
}
```

isPrim 3 passed
Catch passed.
Finally passed.

```
try {
    boolean prim = isPrim(3);
} catch (Exception e) {
    System.out.println("catch passed.");
} finally {
    System.out.println("Finally passed.");
}
```

Finally passed.

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

126

Assertions



University of Applied Sciences

| Assertions | Assertionhandling | Einsatz als |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Dienen dazu Programmzustände sicherzustellen• Hierzu werden Invarianten formuliert.• Eine Invariante ist eine logische Bedingung die immer wahr ist und zu jedem Zeitpunkt einer Programmausführung gelten muss.• Gilt sie nicht ist das Programm nicht korrekt. | <ul style="list-style-type: none">• kann über einen Schalter in der JVM• ein oder ausgeschaltet werden• Können so nur in einer Testphase aktiviert werden | <ul style="list-style-type: none">• Preconditions – Sicherstellung korrekter Eingabewerte• Postconditions – Sicherstellung korrekter Ausgabewerte und Zustände• Schleifeninvarianten – Bedingungen zu Beginn und Ende von (besonders komplexen) Schleifen |

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

127

Assertions



University of Applied Sciences

Syntax:

```
assert bedingung [ : "Fehlertext" ] ;
```

- Das Programm überprüft bei eingeschaltetem Assertion-Handling (`-enableassertions`) der JVM die Bedingung.
- Ist sie `true` wird die Programmausführung fortgesetzt, andernfalls ein `AssertionError` ausgelöst.

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

128

Beispiel: Pre- und Postconditions bei einem Sortieralgorithmus



```
public void bubbleSort(int[] xs) {  
    assert xs.length >= 0 : "Negative Array Länge";  
  
    boolean unsorted=true; int temp;  
  
    while (unsorted) {  
        unsorted = false;  
        for (int i=0; i < xs.length-1; i++) {  
            if (!(xs[i] < xs[i+1])) {  
                temp = xs[i]; xs[i] = xs[i+1]; xs[i+1] = temp;  
                unsorted = true;  
            }  
        }  
    }  
  
    for (int i = 0; i < xs.length - 1; i++)  
        assert xs[i] < xs[i+1] : "Fehlerhafte Sortierung";  
}
```

Precondition
Invariante

Postcondition
Invariante

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

129

Miniübung:



Gegeben sei folgender Ausschnitt aus einem Programm:

```
int i = 20;  
while (i > 0) {  
    System.out.println(i);  
    i -= 2;  
}
```

Was bewirkt die Schleife? Wie sähe eine for-Schleife mit gleicher Ausgabe aus?

20

18

16

..

2

```
for (int i = 20; i > 0; i -= 2) {  
    System.out.println(i);  
}
```

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

130

Miniübung:



Sie wollen ein Schachbrett nummerieren in der Form

```
_____ Konsole _____  
1 2 3 4 5 6 7 8  
2 3 4 5 6 7 8 9  
3 4 5 6 7 8 9 10  
4 5 6 7 8 9 10 11  
5 6 7 8 9 10 11 12  
6 7 8 9 10 11 12 13  
7 8 9 10 11 12 13 14  
8 9 10 11 12 13 14 15
```

Formuliere die Ausgabe

```
for (int t = 1; t <= 8; t++) {  
  for (int j = t; j < 8 + t; j++) {  
    if (j <= 9) System.out.print(" ");  
    System.out.print(j + " ");  
  }  
  System.out.println();  
}
```

formatier

Zusammenfassung



- Anweisung und Blöcke
- Entscheidungsanweisung
 - if
 - switch
- Wiederholungsanweisung
 - while
 - do while
 - for
 - for(each)
- Spezielle Kontrollanweisungen
 - Exceptions
 - Assertions (nur zur Information)



Themen dieser Unit

FACH HOCHSCHULE LÜBECK
 University of Applied Sciences


| Datentypen | Operatoren | Kontrollstrukturen | Routinen |
|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Werte • Variablen • Wertetypen | <ul style="list-style-type: none"> • Ausdrücke • Arithmetisch • Relational • Logisch • Bedingte Auswertung • Zuweisung • Type Cast | <ul style="list-style-type: none"> • Anweisungsfolgen wiederholen • Bedingte Ausführung von Anweisungsfolgen • Mehrfach-Verzweigungen • Schleifen | <ul style="list-style-type: none"> • Parametrisierbarer Code • Aufrufen wiederverwendbarer Funktionalität |

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
 Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

133

Zum Nachlesen ...

FACH HOCHSCHULE LÜBECK
 University of Applied Sciences



Kapitel 6
 Methoden, Unterprogramme


Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
 Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

134

Worum geht es nun?



University of Applied Sciences



Methoden definieren

Methodenaufruf und Methodenrückgabe

Besonderheiten (z.B. Methoden überladen)

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

135

Was sind Methoden? Unterprogramme



University of Applied Sciences

- Durch Methoden wird ausführbarer Code unter einem Namen zusammengefasst.
- Dieser Code kann parametrisiert, d.h. mit Platzhaltern versehen, werden.
- Methoden können von anderen Stellen in einem Programm aufgerufen werden und kapseln so wieder verwendbare Funktionalität.
- Methoden dienen dazu Programme in sinnvolle Teilabschnitte zu gliedern.

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

136

Methoden

Syntax:

```
{Modifier} Typ Name ([Parameter]) {  
    // Anweisungen der  
    // Methode  
}
```

- Definieren das Verhalten von Objekten
- Pendant zu Funktionen, Prozeduren, Routinen in anderen prozeduralen Programmiersprachen
- Es gibt keine von Klassen unabhängigen Methoden in JAVA
- Methoden haben Zugriff auf Daten des Objekts

Methoden Beispiel

```
public class EchoWords {  
  
    public static String echo(String word1,  
                              String word2,  
                              String word3)  
    {  
        return word1 + word2 + word3;  
    }  
  
    public static void main(String[] args)  
    {  
        System.out.println(echo("Hello", " ", "World"));  
    }  
}
```

(Zugriffs-)modifier

Datentyp der
Rückgabe

Methoden-name

Aufruf-parameter

Methoden Beispiel

```
public class EchoWords {  
  
    public static String echo(String word1,  
                              String word2,  
                              String word3)  
    {  
        return word1 + word2 + word3;  
    }  
  
    public static void main(String[] args)  
    {  
        System.out.println(echo("Hello", " ", "World"));  
    }  
}
```

(Zugriffs-)modifizier

Datentyp der
Rückgabe

Methoden-name

Aufruf-parameter

Methoden Beispiel

```
public class EchoWords {  
  
    public static String echo(String word1,  
                              String word2,  
                              String word3)  
    {  
        return word1 + word2 + word3;  
    }  
  
    public static void main(String[] args)  
    {  
        System.out.println(echo("Hello", " ", "World"));  
    }  
}
```

(Zugriffs-)modifizier

Datentyp der
Rückgabe

Methoden-name

Aufruf-parameter

Methoden Beispiel

```
public class EchoWords {  
  
    public static String echo(String word1,  
                             String word2,  
                             String word3)  
    {  
        return word1 + word2 + word3;  
    }  
  
    public static void main(String[] args)  
    {  
        System.out.println(echo("Hello", " ", "World"));  
    }  
}
```

(Zugriffs-)modifizier

Datentyp der
Rückgabe

Methoden-name

Aufruf-parameter

Methoden Beispiel

```
public class EchoWords {  
  
    public static String echo(String word1,  
                             String word2,  
                             String word3)  
    {  
        return word1 + word2 + word3;  
    }  
  
    public static void main(String[] args)  
    {  
        System.out.println(echo("Hello", " ", "World"));  
    }  
}
```

(Zugriffs-)modifizier

Datentyp der
Rückgabe

Methoden-name

Aufruf-parameter

Methoden Variable Parameterlisten

```
public static String echovar(String... words)
{
    String ret = "";
    for(String w : words) {
        ret += w;
    }
    return ret;
}
```

- Der letzte Parameter kann variabel gehalten werden
- Hier zu muss ein `...` an den Parameter gehängt werden
- Es können beliebig viele Parameter an eine Methode übergeben werden
- Der Parameter wird wie ein Array (Liste von Werten, siehe Unit 3) des angegebenen Typs behandelt

Worum geht es nun?

Methoden
definieren

Methodenauf
ruf
und
Methodenrückgabe

Besonderheiten
(z.B. Methoden
überladen)

Methodenaufruf und -rückgabe

```
public static int mult (int a, int b)  
{  
    return a * b;  
}
```

```
int x = 3; int y = 2;  
System.out.println(x * y);
```

Bei einem Methodenaufruf werden die Parameter der Methode (ebenso wie die lokalen Variablen) für jeden Aufruf neu erzeugt und mit den Aufrufwerten beschrieben.

Die Methode liefert ein Ergebnis zurück (`return`) welches anstelle des Methodenaufrufs im aufrufenden Ausdruck verwendet wird.

Worum geht es nun?

Methoden
definieren

Methodenaufruf
und
Methodenrückgabe

Besonderheiten
(Methoden
überladen, CBR,
CBV)

Überladen von Methoden

Jede Methode muss einen Namen haben. Zwei Methoden können jedoch denselben Namen haben, sofern sich ihre Parametrisierung unterscheidet, man nennt dies eine Methode **überladen**.

```
public static int max(int a, int b)
{
    return (a > b) ? a : b;
}
```

```
public static double max(double a, double b)
{
    return (a > b) ? a : b;
}
```

JAVA **unterscheidet** Methoden gleichen Namens

- anhand der **Zahl** der Parameter
- anhand des **Typs** der Parameter
- anhand der **Position** der Parameter

JAVA **unterscheidet** Methoden gleichen Namens **nicht** nach

- **Namen** der Parameter
- dem **Rückgabotyp** der Methode

Miniübung:



Gegeben sei folgende Methodendefinition, welche Überladungen sind dann zulässig?

```
public static int max(int a, int b)
{
    return (a > b) ? a : b;
}
```

```
public static int max(int x, int y) { ... }
```

Nicht nach Namen

```
public static double max(int a, int b) { ... }
```

Nicht nach Rückgabe

```
public static int max(double a, int b) { ... }
```

Typ der Argumente

```
public static int max(int a, int b, int c) { ... }
```

Anz. der Argumente

Methoden

Call by reference vs. Call by value

- Es gibt in gängigen Programmiersprachen grundsätzlich zwei Arten Parameter an eine Routine zu übergeben

Call by reference

- Es wird ein Zeiger auf eine Variable übergeben.
- Innerhalb der Routine wird über den Zeiger auf der Variable außerhalb der Routine gearbeitet.
- **Der Inhalt der Variable außerhalb der Routine wird verändert.**

Call by value

- Der Wert einer Variable wird in die Parametervariable kopiert.
- Innerhalb der Routine wird auf der Kopie gearbeitet.
- **Der Inhalt der Variable außerhalb der Routine wird nicht verändert.**

Methoden

Call by value in JAVA (I)

In JAVA werden
werden alle
Parameter nach Call
by value übergeben

ABER!

Methoden Call by value in JAVA (II)

- In JAVA gibt es zwei Arten von Datentypen (Variablen)

Primitive Datentypen

- Logische (boolean)
- Zeichentyp (char, String)
- Ganzzahlen (byte, short, int, long)
- Fließkommazahlen (float, double)
- Strings
- Hier wird der Inhalt in der Variable als Wert gespeichert

Referenztypen

- Alle anderen Variablen sind Referenztypen und beinhalten lediglich Verweise auf die eigentlichen Inhalte irgendwo im Hauptspeicher
- Dies gilt z.B.:
 - Arrays (siehe Unit 3)
 - alle Klassen (siehe Unit 3)

Methoden Call by value in JAVA (III)

- Dies bedeutet für JAVA

Call by value mit primitiven Datentypen

- Logische Typen (bool)
- Zeichentypen (char)
- Ganzzahlen (int, etc)
- Fließkommazahlen (float, etc)
- Zeichenketten (Strings)
- funktioniert in der **Call by value** Semantik

Call by value mit Referenztypen

- Arrays
- Klassen
- funktioniert dennoch in der **Call by reference** Semantik

Methoden Call by value Beispiele (I)

Methodenaufruf mit primitiven Datentypen

```
void add_var1(int a, int b) {  
    String result = a + " + " + b + " = " + (a+b);  
    System.out.println(result);  
    a = 0;  
    b = 0;  
}
```

Der folgende Aufruf erzeugt

```
int a = 5;  
int b = 3;  
add_var1(a, b);  
add_var1(a, b);
```

welche Ausgabe?

```
5 + 3 = 8  
5 + 3 = 8
```

Methoden Call by value Beispiele (II)

Methodenaufruf mit Referenztypen

```
void add_var2(int[] xs) {  
    String result = xs[0] + " + " + xs[1] + " = " +  
        (xs[0] + xs[1]);  
    System.out.println(result);  
    xs[0] = 0;  
    xs[1] = 0;  
}
```

Der folgende Aufruf erzeugt

```
int[] xs = {5, 3};  
add_var2(xs);  
add_var2(xs);
```

welche Ausgabe?

```
5 + 3 = 8  
0 + 0 = 0
```

Methoden Call by value Beispiele (III)

Methodenaufruf mit variabler Anzahl primitiver Datentypen

```
void add_var3(int... xs) {  
    String result = xs[0] + " + " + xs[1] + " = " +  
        (xs[0] + xs[1]);  
    System.out.println(result);  
    xs[0] = 0;  
    xs[1] = 0;  
}
```

Der folgende Aufruf erzeugt

```
int a = 5;  
int b = 3;  
add_var3(a, b);  
add_var3(a, b);
```

welche Ausgabe?

```
5 + 3 = 8  
5 + 3 = 8
```

Methoden Call by value Beispiele (IV)

Methodenaufruf mit Referenztypen und erzwungenem CBV Verhalten:

```
void add_var2(int[] xs) {  
    String result = xs[0] + " + " + xs[1] + " = " +  
        (xs[0] + xs[1]);  
    System.out.println(result);  
    xs[0] = 0;  
    xs[1] = 0;  
}
```

Der folgende Aufruf erzeugt

```
int[] xs = {5, 3};  
add_var2(xs.clone());  
add_var2(xs.clone());
```

welche Ausgabe?

```
5 + 3 = 8  
5 + 3 = 8
```

Methoden Call by value mittels der clone-Methode

clone()

- erzeugt ein Duplikat eines Objekts im Hauptspeicher
- und kann dazu genutzt werden,
- die Call by value Semantik
- auch bei Referenztypen sicherzustellen.



Methoden Call by value Beispiele (V)

Methodenaufruf mit unterbundenem CBR Verhalten:

```
void add_var2(final int[] xs) {  
  
    String result = xs[0] + " + " + xs[1] + " = " +  
                    (xs[0] + xs[1]);  
    System.out.println(result);  
  
    xs[0] = 0; // Diese beiden Zeilen würden dann  
    xs[1] = 0; // gar nicht erst kompiliert werden.  
  
}
```

Das Schlüsselwort **final** vor einem Parameter sagt dem Compiler, dass er keine schreibenden Zugriffe auf Parameter gestatten darf.

Bspw. verlangt der SUN Coding Standard, dass alle Parameter einer Methode mit dem Schlüsselwort **final** zu deklarieren sind.

*Noch schöner wäre wenn Java alle Parameter automatisch als **final** behandeln würde und änderbare bspw. mit einem Schlüsselwort **changeable** deklariert werden könnten.*

Überblick über die Eigenschaften von Datentypen in JAVA

Strings und Arrays sind etwas zwischen primitiven Datentypen und Referenztypen

| | Primitiver Datentyp | Referenzdatentyp | Objektcharakter | Wertesemantik | Referenzsemantik |
|--|---------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| Ganze Zahlen (byte, short, int, long) | X | | | X | |
| Boolesche Werte (boolean) | X | | | X | |
| Fließkommazahlen (float, double) | X | | | X | |
| Zeichenketten (String) | | | X | X | |
| Array | | | X | | X |
| Klassen (alles von Object abgeleitete) | | X | X | | X |

Miniübung:



Schreiben Sie eine Methode, die den Tangens einer **double**-Zahl, die als Parameter übergeben wird, berechnet. Implementieren Sie den Tangens gemäß der Formel $\tan(x) = \sin(x) / \cos(x)$. Sie dürfen die Methoden `Math.sin` und `Math.cos` zur Berechnung von Sinus und Cosinus verwenden, jedoch innerhalb der Methode keine einzige Variable vereinbaren.

```
public static double tan(double x) {
    return Math.sin(x) / Math.cos(x);
}
```

Miniübung:



Schreiben Sie nun eine Methode `invert`, die einen String umdreht und zurückgibt.

Folgende Zeile:

```
System.out.println(invert("Hello"));
```

soll dies ausgeben:

olleH

```
public static String invert(String s) {  
    String ret = "";  
    for (char c : s.toCharArray()) {  
        ret = c + ret;  
    }  
    return ret;  
}
```

Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

161

Zusammenfassung



- **Methodendefinition**
 - Zugriffsmodifikator
 - Rückgabetyt
 - Name
 - Parameter (inkl. variabler Anzahl an Parametern)
- **Methodenaufruf und -rückgabe**
- **Besonderheiten bei Methoden**
 - Überladen von Methoden
 - Call by Value/Call by Reference
 - Primitive Datentypen als Parameter
 - Referenzdatentypen als Parameter



Prof. Dr. rer. nat. Nane Kratzke
Praktische Informatik und betriebliche Informationssysteme

162